



KONICA MINOLTA

**bizhub** C360i

Színes A3-as multifunkcionális

**bizhub  
i-SERIES  
AZ OKOS  
MUNKATÁRS  
IT ÚJRAGONDOLVA**



Giving Shape to Ideas

## ELŐNYÖK



### Intuitív működés

A személyre szabott felhasználói felületével úgy használhatja a bizhub készüléket, akár egy okostelefont vagy tabletet



### Mobil kapcsolat

Nyomtasson bárholonnan, bármikor a Konica Minolta innovatív mobil technológiáival



### Biztonság

Biztonságos hálózati integráció, adattitkosítás, SSD felülírás és fejlett hálózati hitelesítés



### Alkalmazások

Még hatékonyabb működés a Konica Minolta kiterjedt alkalmazás-portfóliója révén



### Produktivitás

Megbízható, gyors szkennelés és nyomtatás, erőteljes finishelési funkciókkal



### Fenntarthatóság

Hatékonyan kezelt nyomtatópark az automatikus fogyóeszközök szállításával, aktív karbantartással és távoli beállítással

## KIEGÉSZÍTŐK

### 1 BŐVÍTETT FUNKCIÓK

Kibővített PDF  
LK-102v3

OCR szövegfelismerés  
LK-105v4

Vonalkód betűkészlet  
LK-106

Unicode betűkészlet  
LK-107

OCR A és B betűkészlet  
LK-108

Dokumentum konvertáló  
LK-110v2

ThinPrint® kliens  
LK-111

Szerver nélküli nyomtatás  
LK-114

Trusted Platform  
Modul  
LK-115v2

Antivírus  
LK-116



### 2 KAPCSOLATOK

Fax kártya  
FK-514

Vezeték nélküli LAN  
UK-221

USB I/F kit  
EK-608

USB I/F kit  
EK-609

Fiery controller  
IC-420

Interfész kit  
VI-516

Interfész  
UK-115

Biometrikus azonosító  
AU-102

ID kártyaolvasó

Beépítő egység  
MK-735

### 3 EGYÉB

Eredeti lapadagoló  
DF-632

Eredeti lapadagoló  
DF-714

Eredeti tető  
OC-511

Munkaasztal  
WT-506

10-gombos billentyűzet  
KP-102

Biztonsági kit  
SC-509

Billentyűzettartó  
KH-102

Levegőtisztító egység  
CU-102

### 4 MÉDIA BEMENET

1 x Univerzális tálca  
PC-116

2 x Univerzális tálca  
PC-216

Nagy kapacitású tálca  
PC-416

Gépasztal  
DK-516x

Nagy kapacitású tálca  
LU-302

Banner tálca  
BT-C1e

### 5 MEDIA KIMENET

Munkaszeperátor  
JS-506

Beépített finisher  
FS-533

Lyukasztó kit  
PK-519

Tűzős finisher  
FS-536

Közvetítő egység  
RU-513

Tűzős/kisfűzet finisher  
FS-536SD

Közvetítő egység  
RU-513

Lyukasztó kit  
PK-520

### JELMAGYARÁZAT

  Kötelező opció

  Választható

  Ez az opció csak a felette lévő lehetőséggel együtt telepíthető

## FINISHELŐ OPCIÓK



Sarok  
tűzés



2 pontos  
tűzés



2 pontos  
lyukasztás



4 pontos  
lyukasztás



Duplex



Mixplex/  
mixmedia



Félbehajtás



Lapbeszúrás



Levél  
hajtás



Kisfűzet



Ofszet  
szortírozás



Banner  
nyomtatás

## JELLEMZŐK

### BŐVÍTETT FUNKCIÓK

LK-102v3 Kibővített PDF	PDF/A (1b); PDF titkosítás; digitális aláírás
LK-105v4 OCR szövegfelismerés	Kereshető PDF és PPTX
LK-106 Vonalkód betűkészlet	Natív vonalkód betűkészlet nyomtatása
LK-107 Unicode betűkészlet	Natív unicode betűkészlet nyomtatása
LK-108 OCR A és B betűkészlet	Natív OCR A és B betűkészlet nyomtatása
LK110v2 Dokumentum-formátum konvertáló csomag	Számos fájlformátum támogatása, pl. DOCX; XLSX és PDF/A
LK-111 ThinPrint® kliens	Adattömörítés a hálózati terheltség csökkentése érdekében
LK-114 Szerver nélküli nyomtatás	Biztonságos és Follow Me nyomtatási megoldás, mely nem igényel szerver applikácót
LK-115v2 TPM aktiváló	Trusted Platform Modul adattitkosítás védelemhez
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus valós idejű védelemmel az összes bejövő és kimenő adatok számára

### KAPCSOLATOK

FK-514 Fax kártya	Super G3 fax, digitális fax funkcionalitás
UK-221 Vezeték nélküli LAN	Vezeték nélküli LAN és vezeték nélküli LAN Hozzáférési Pont Mód
EK-608 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakoztatásához
EK-609 USB I/F kit	USB billentyűzet csatlakoztatásához, Bluetooth
IC-420 Fiery kontroller	Professzionális színes nyomtató vezérlő
IV-516 – Interfész kit IC-420-hoz	Fiery kontroller interfész kártya
UK-115 Interfész IC-420-hoz	Fiery kontroller interfész
ÁU-102 Biometrikus azonosítás	Ujj-érhálózat alapú azonosítás
ID kártyaolvasó	Különböző ID kártya technológiák
MK-735 Beépítő egység	Beépítő egység az ID kártyaolvasó számára

### EGYÉB

DF-632 Eredeti lapadagoló	Lapfordító eredeti automatikus lapadagoló, max. 100 eredeti
DF-714 – Eredeti lapadagoló	Dualscan automatikus eredeti lapadagoló, max. 100 eredeti
OC-511 Eredeti tető	Lapadagoló helyett
WT-506 Munkasztal	Hiitelesítő eszköz elhelyezése
KP-102 10 gombos billentyűzet	Érintőképernyő használata helyett
SC-509 Biztonsági kit	Másolásvédelem funkció (2 kit szükséges a Dualscan ADF-hez)
KH-102 – Billentyűzettartó	Az USB billentyűzet számára
CU-102 Légtisztító egység	A kibocsátás csökkentésévé javítja a beltéri levegő minőségét

### MÉDIA BEMENET

PC-116 1x Univerzális tálca	500 lap, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-216 2x Univerzális tálca	2x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-416 – Nagy kapacitású tálca	2 500 lap, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
LC-302 Nagy kapacitású tálca	3 000 lap, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
BT-C1e Banner tálca	Többlapos banner adagolás
DK-516x Gépszal	Tároló nyomathordozók és egyéb anyagok számára

### MÉDIA KIMENET

FS-533 Beépített finisher	50 lapos tűzés, 500 lapos kimeneti kapacitás
PK-519 Lyukasztó kit FS-533-hoz	2/4 pontos lyukasztás, automatikus váltás
FS-536 tűzős finisher	50 lapos tűzés, 3 300 lapos maximális kapacitás
FS-536SD kifizető finisher	50 lapos tűzős finisher, 20 lapos kifizető finisher, 2 300 lapos maximális kapacitás
PK-520 Lyukasztó kit FS-536(SD)	2/4 pontos lyukasztás, automatikus váltás
RU-513 Közvetítő egység	FS-536(SD) beszereléséhez (maximum 100 lapos kimeneti kapacitás)
JS-506 Munkaszeparátor	Külön tálca a munkák szeparálásához

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

### RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Panel méret/felbontás	10.1" / 1024 x 600
Rendszer memória (standard/max)	8,192 MB
Rendszer SSD	256 GB SSD (standard)
Interfész	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcionális)
Hálózat	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatikus eredeti lapadagoló (opcionális)	Max. 100 eredeti; A6-A3; 35-163 g/m <sup>2</sup> ; RADF vagy duálszen lapadagoló
Bemeneti papírkapacitás (standard/max)	1 150 lap / 6 650 lap
Papír bemenet (standard)	1x 500 lap; A6-A3; egyedi méretek; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 500 lap; A5-SRA3; egyedi méretek; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Papír bemenet (opcionális)	1x 500 lap; A5-A3 52-256g/m <sup>2</sup> 2x 500 lap; A5-A3 52-256g/m <sup>2</sup> 1x 2500 lap; A4 52-256g/m <sup>2</sup>
Nagykapacitású tálca (opcionális)	1x 3 000 lap; A4; egyedi méretek; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Kézitálca	150 lap; A6-SRA3; Egyedi méretek; Banner; 60-300 g/m <sup>2</sup>
Automatikus duplexelő	A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Finiselési módok (opcionális)	Ofset, csoportosítás, rendezés tűzés, lyukasztás, félbehajtás, levélhajtás, kifizető
Kimeneti kapacitás (standard)	Max. 250 lap
Kimeneti kapacitás (opcionális)	Max. 3 300 lap
Tűzés	Max. 50 lap vagy 48 lap + 2 fedlap (max 209 g/m <sup>2</sup> )
Levélhajtás	Max. 3 lap
Levélhajtási kapacitás	Max. 30 lap; végtelen (tálca nélkül)
Kiszűzet	Max. 20 lap vagy 19 lap + 1 fedlap (max 209 g/m <sup>2</sup> )
Kiszűzet kimeneti kapacitás	Max. 100 kiszűzet; végtelen (tálca nélkül)
Nyomatási/ Másolási kapacitás (havi)	Ajánlott: 33 000 oldal; Max. <sup>1</sup> 175 000 oldal
Toner élettartam	Fekete max. 28 000 oldal CMY max. 28 000 oldal

Képkalkító egység élettartam	Fekete max. 225 000 / 1 000 000 oldal (dob/developer); CMY max. 105 000 / 1 000 000 oldal (dob/developer)
Energiafogyasztás	220-240 V / 50/60 Hz; kevesebb, mint 1,58 kW
Rendszer méretek (Szé. x Mé. x Ma.)	615 x 688 x 779 mm (standard kiépítés)
Rendszer súly	Kb. 84.0 kg (kiegészítők nélkül)

### NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

Nyomatási felbontás	1 800 (egyenértékű) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Lapleíró nyelvek	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operációs rendszerek	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 vagy későbbi; Unix; Linux; Citrix
Nyomatási betűkészletek	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil nyomtatás	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobil hitelesítés és párosítás (iOS/Android) Opcionális: Google Cloud Print; WiFi Direct

### NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK (OPCIONÁLIS)

Nyomatásvezérlő	Beépített Fiery IC-420
Controller CPU	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Memória/HDD	4 096 MB / 500 GB
Lapleíró nyelvek	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Operációs rendszerek	Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 vagy későbbi; Linux

## SZKENNER TULAJDONSÁGOK

Szkenelés sebesség (fekete-fehér/szines)	Max. 100/100 kép/perc simplexben Max. 200/200 kép/perc duplexben
Szkenelés módok	Szkenelés módok – Szkenelés email címre (Scn-to-Me); Szkenelés SMB-re (Scan-to-Home); Szkenelés FTP-re; Szkenelés Box-ba; Szkenelés USB-re; Szkenelés WebDAV-ra; Szkenelés URL-re; TWAIN szkenelés
Fájl formátumok	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX Opcionális: kereshető PDF; PDF/A 1a and 1b; kereshető DOCX/PPTX/XLSX
Szkenelés célhelyek	2 100 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás

## MÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás	Laser
Toner technológia	Simitri® HD polimimerizált toner
Másolási/ nyomtatási sebesség A4 (fekete-fehér/szines)	Max. 36/36 lap/perc
Másolási/ nyomtatási sebesség A3 (fekete-fehér/szines)	Max. 18/18 lap/perc
Autoduplex sebesség A4 (fekete-fehér/szines)	Max. 36/36 lap/perc
Első másolat A4	4.6/6.1 másodperc
Felfűtési idő	kb. 12 másodperc; Szines: kb. 13 másodperc <sup>2</sup>
Másolási felbontás	600 x 600 dpi
Féltónus	256 árnyalat
Másolatok száma	1–9 999
Eredeti mérete	A6-A3; Egyedi méret
Nagyítás	25–400% akár 0,1%-os lépésekben; automatikus nagyítás

## FAX TULAJDONSÁGOK

Fax standard	Super G3 (opcionális)
Fax átvitel	Analóg; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Fax felbontás	Max. 600 x 600 dpi
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Max. 33.6 Kbps
Fax célhelyek	2 100 (egyedi+csoportos)

## FELHASZNÁLÓI FÍÓK TULAJDONSÁGOK

Maximálisan tárolható dokumentumok	Akár 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
Felhasználói fiók típusok	Publikus; Személyes (jelszavas vagy hitelesítéses); Csoportos (hitelesítéses)
Rendszerfiók típusok	Biztonságos nyomtatás; Titkosított PDF nyomtatás; Fax nyugta; Fax polling

## RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Biztonság (standard)	ISO 15408 HCD-PP (bevezetés alatt); IP cím szűrés és port blokkolás; SSL2; SSL3 és TLS 1.0/1.1/1.2 hálózati kommunikáció; IPsec támogatás; IEEE 802.1x támogatás; Felhasználó azonosítót; Azonosított bejelentkezés; Biztonsági nyomtatás; Kerberos; meghajtó felülírás; Meghajtó adattitkosítás (AES 256); Bizalmas fax továbbítás; Felhasználói nyomtatás adattitkosítás
Biztonsági funkciók (opcionális)	Valós idejű antivírus szkenelés (Bitdefender®); Másolásvédelem (Copy Guard, Password Copy)
Költségfigyelés (standard)	1 000 felhasználói költséghely; Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + e-mail + SMB mappa); Felhasználói hozzáférés meghatározás
Költségfigyelési opciók (opcionális)	Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat); ID kártyaolvasó; Mobilis hitelesítés (Android/iOS)
Szoftver	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> Amennyiben a berendezés a maximális nyomtathatóságot egy éven belül eléri, rendkívüli karbantartás szükséges.

<sup>2</sup> A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használatától.

- A feltüntetett adatok A4-es papírméretre és 80g/m<sup>2</sup> papírsúlyra vonatkoznak.
- A felsorolt specifikációk és funkciók támogatása és elérhetősége az operációs rendszerektől, alkalmazásoktól, hálózati protokolloktól, valamint hálózati- és rendszerkonfigurációktól függően változik.
- Az egyes fogyóeszközök várható élettartama a meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal lefedettsége, az adott oldalméret (A4 5%-os lefedettsége). Az egyes fogyóeszközök tényleges élettartama a használat és más nyomtatási változóktól függően változhat, mint például az oldal lefedettsége, az oldalméret a médiatípus, a folyamatos vagy időszakos nyomtatás a környezet hőmérséklet és a páratartalom.
- A képek illusztrációk, esetenként opcionális kiegészítőket tartalmazhatnak.
- A műszaki adatok és a tartozékok a nyomtatáskor rendelkezésre álló információkon alapulnak, és előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak.
- A Konica Minolta az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkanev a jogos tulajdonosához tartozik.

